

CARICHE PER PAVIMENTI ADDENSANTE LIQUIDO

Addensante liquido per formulati a base acqua

Addensante liquido per aumentare la viscosità di formulati resinosi a base acqua.

Descrizione

Dispersione acquosa di addensante acrilico associativo.

A seconda del prodotto in cui viene impiegato può svolgere differenti funzioni come ad esempio migliorare la lavorabilità in applicazioni in verticale.

Utili

Aumentare la viscosità di formulati resinosi a base acqua.

Applicazione

Aggiungere ADDENSANTE LIQUIDO in modo graduale nel sistema da addensare in percentuali di circa 1-2%.

N.B: ADDENSANTE LIQUIDO è sensibile al pH, per un'efficacia ottimale il pH deve essere compreso tra 7-8.

Per maggiori informazioni sui campi di utilizzo contattare l'Assistenza tecnica Sivit.

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	Trasparente
Peso specifico (a 25°C):	2,50 +/- 0,05 g/ml
Granulometria	0,0 - 0,1 mm 45% 0,1 - 0,4 mm 55% > 0,4 mm < 0,5%

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.