

FINITURE POLIURETANICHE A BASE AQUOSA

COLORSIVIT VISTA

Gel poliuretanico a base acquosa

Gel monocomponente pronto uso per effetti decorativi a rasare. Particolarmente indicato per dare risalto ad effetti materici sia a pavimento che a parete.

Descrizione

Prodotto monocomponente pronto uso a base di dispersione poliuretanica. Origina un film continuo con ottime proprietà meccaniche che permette di conferire particolari effetti estetici su cicli materici.

Utilizzi

Cicli decorativi in interni, a pavimento o parete.

Applicazione

Come intermedio in cicli spatolati prima dell'applicazione di finiture:

applicare con una cazzuola americana o spatola in plastica con consumo di 0,10-0,15 kg/m².

Come velatura colorata in cicli spatolati prima dell'applicazione di finiture:

pigmentare il prodotto con 0,5% di COLORPASTA W ed omogeneizzare con agitatore meccanico.

applicare con una cazzuola americana o spatola in plastica con consumo di 0,10-0,15 kg/m².

Evitare eccessi di prodotto che potrebbe causare ritardi nello sviluppo delle caratteristiche del film o maggiore sensibilità all'acqua.

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO

Colore	Trasparente
Consumo	0,10-0,15 kg/m ²
Peso specifico (a 25°C)	1,00 +/- 1,05 g/ml
Viscosità (a 25°C)	10.000 +/- 2.000 mPa*s
Residuo secco	40% in peso
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua (prima della formazione della pellicola) e Alcool etilico (dopo)
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI

Diluente consigliato	Acqua
Secco al tatto (50% U.R.)	a 10°C 40-60 min a 25°C 20-30 min a 30°C 5-15 min
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C 90 min
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70%

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.